

## 小巧轻便，方便携带

若您在寻找方便携带的投影机, InFocus® LightPro™ IN1146 会是您的不二之选。该投影机非常小巧轻便, 光源寿命超长, 且亮度可以达到 1000 流明。IN1146 只有一本平装书的大小, 且只有两磅重, 可以很方便地放入包中携带。

此外, 其使用的无灯泡技术意味着维护非常方便, 甚至根本不需要维护, 因为其发光二极管 (LED) 光源的寿命可长达 3 万小时。因此, 无论您去到哪里演讲, 您都无需担心投影机罢工。



## 为何选择 IN1146 ?

- LED 光源寿命长达 3 万小时
- 仅重 1.8 磅 (0.9 千克)
- WXGA (1280 x 800) 宽屏分辨率
- 丰富的连接性：
  - HDMI 和 VGA 输入接口
  - 无需使用电脑即可直接通过 U 盘或 SD 卡播放演示内容
  - 可选的无线 USB 连接
- 震撼的影像画质和对比度
- 自动梯形修正
- 内置立体声扬声器



### 连接端口

HDMI	USB Type A
VGA	3,5 复合视频/立体声输入
SD 卡插槽	3,5 音频输出

## 超长寿命的无灯泡光源

IN1146 LED 投影机灯源的实际寿命有多长? 其 LED 的设计寿命长达 3 万小时, 也就是说, 假若每天使用 4 小时, 每周使用 5 天, 每年使用 50 周, 该投影机约可使用 12 年。在这段时间内, 无需任何的维护 — 甚至不需要清洁或更换滤镜。此外, LED 投影机的能耗比传统投影机要低, 因此, 您可以感到更为“绿色”环保



## 震撼的色彩和对比度

LED 投影机的优点是影像稳定且色彩鲜艳。IN1146 的对比度高达 10,000:1, 因此, 其可以更生动的还原细节和细微的色彩差异。即使是沉闷的商业图像和内容也会变得栩栩如生。



10,000:1

## 三种演示选择

IN1146 提供三种方便连接方式。您可以通过 HDMI 或 VGA 线缆演示电脑上的内容。或不用线缆, 使用笔记本电脑或我们的 USB WiFi 适配器选件进行无线连接。或不用笔记本电脑, 直接使用 U 盘或 SD 卡动态演示 PowerPoint 幻灯片、Word 文档、照片和视频等。

**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



## 超简单的操作

进行演讲时, 您当然也不希望花太多的时间调校投影机。IN1146 随时可以使用, 它并不需要热机: 打开开关即可使用。它的自动梯形修正功能保证了无论在哪儿投影, 影像都不会变形。



自动梯形修

# 技术规格\*

IN1146

原始分辨率	WXGA (1280 × 800)
技术	使用 LED 光源的 DLP® 技术
亮度	1000 流明
对比度	10,000:1
屏幕高宽比	16:10 (原始), 兼容 16:9 和 4:3
连接端口 (输入)	HDMI、VGA、USB Type A (不使用电脑显示, 无线选件)、SD 卡插槽 (存储)、3.5 mm 复合视频/立体声输入
连接端口 (输出)	3.5mm 音频输出
支持的媒体文件类型 (通过 U 盘或 SD 卡)	视频: AVI、MKV、TS、DAT、VOB、MPG、MPEG、MOV、MP4、3GP、RM、RMVB、WMV。图片: JPEG、JPG、BMP。文档: DOC、DOCX、PPT、PPTX、XLS、XLSX、PDF。音乐: MP3、WMA、OSG、WAV、AAC。
投影距离	23.6 - 213 英寸 (0.6 - 5.4 米)
投影比	1.4:1
影像宽度	20 - 180 英寸 (原始 16:10)
数码变焦比率	1.7:1
梯形修正	± 40° (垂直)
视频兼容性	SDTV (NTSC、NTSC 4.43、PAL / M / N、SECAM、PAL60"、480i/p、480i/p、576i/p)、HD (720p、1080i)
水平同步频率范围	30.5 - 91.1 KHz
垂直同步频率范围	50 - 85 Hz
产品重量	1.8 磅 (0.8 千克)
产品尺寸 (宽 x 长 x 高)	6.9 × 5.4 × 1.8 英寸 (175 × 138 × 44.5 毫米)
装运重量	4.5 磅 (2 千克)
装运尺寸 (宽 x 长 x 高)	13 × 8.7 × 4.3 英寸 (330 × 220 × 110 毫米)
扬声器	2 W × 2
LED-寿命	30,000 小时
功耗	90 W (标准), < 0.5 W (待机)
可闻噪声	32 dBA (标准), 34 dBA (最大)
电源范围	100V - 240V @ 50-60 Hz (85W)
工作温度	32 - 104° F (0 - 40° C) (最高)
工作海拔高度	0-7,500 英尺 @ 104° F / 7,500-10,000 英尺
工作湿度	10-85% RH, 没有冷凝
标准配件	VGA 线缆、手提包、交流电源适配器、遥控器 (不含电池)、文档
安全认证	FCC (美国/加拿大)、CE (欧洲)、CB
屏幕菜单语言	英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、俄语、瑞典语、荷兰语

## 可选配件

无线 USB 模块 (SP-WIFIUSB-2)  
带 USB 接收器的演讲者用无线电遥控器 (HW-PRESENTER-2)  
防盗锁 (SEC-LOCK-01)  
延长保修 (PROJ-EW1YR-MC, PROJ-EW2YR-MC)  
线缆和适配器  
投影屏幕

## 保修

IN1146 投影机的标准保修期为 1 年, 配件保修期为 90 天。用户可以付费延长产品保修期。



IN1146-  
遥控器

# LightPro

## InFocus

The New Way to Collaborate

\* 产品规格、条款和产品如有更改, 恕不另行通知。

©2014 InFocus Corporation. 保留所有权利。InFocus、InFocus The New Way to Collaborate 和 LightPro 是 InFocus Corporation 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。DLP 是 Texas Instruments 的注册商标。所有商标的使用均获得许可或仅用于识别的用途, 这些商标均为其各自所有者的财产。InFocus\_IN1146-Datasheet\_Chinese\_04APR14.

[www.infocus.com](http://www.infocus.com)

INFOCUS CORPORATE HEADQUARTERS  
13190 SW 68th Parkway  
Portland, Oregon 97223-8368, USA  
Phone: (1) 503-207-4700  
Toll Free: (1) 877-388-8385  
Fax: (1) 503-207-1937