

Simple et immédiat

Besoin d'une solution portable ? Emmenez LightPro™ IN1146 d'InFocus® avec vous. Ce projecteur très petit et très léger dispose d'une source de lumière à très longue durée de vie qui éclaire avec une intensité de 1000 lumens. De la taille d'un livre de poche, et pesant seulement 0,8 kg, le IN1146 est facile à ranger dans votre sac et à transporter.

Mieux encore, sa technologie sans lampe facilite voire supprime l'entretien, grâce à une diode électroluminescente (LED) qui dure jusqu'à 30.000 heures. Vous pouvez donc vous déplacer et faire vos présentations sans être préoccupé par votre projecteur.



Pourquoi choisir le IN1146 ?

- Source de lumière LED de durée de vie 30 000 heures
- 0,8 kg seulement
- Ecran large de résolution WXGA (1280 x 800)
- Excellente connectivité :
 - Entrées HDMI et VGA
 - Présentation sans PC via USB ou carte SD
 - Connexion sans-fil USB en option
- Qualité d'image et contraste saisissants
- Correction en trapèze automatique
- Haut-parleurs stéréo intégrés



Connecteurs

HDMI	USB Type A
VGA	Entrée 3,5 mm vidéo composite / stéréo
Emplacement pour carte SD	Sortie audio 3,5 mm

Source de lumière sans lampe, à longue durée de vie

Combien de temps la source de lumière à LED du projecteur IN1146 dure-t-elle vraiment ? La LED est conçue pour jusqu'à 30 000 heures. Donc si vous l'utilisez 4 heures par jour, 5 jours par semaine, 50 semaines par an, la durée de vie sera d'environ 12 ans. Pendant tout ce temps, aucun entretien n'est nécessaire, pas même un filtre à nettoyer ou remplacer. Et les projecteurs à LED consomment même moins d'énergie que leurs homologues conventionnels, ce qui rend vos présentations plus "vertes".



10,000:1

Couleurs et contraste saisissants

Les projecteurs à LED sont caractérisés par leur grande stabilité d'image ainsi que leurs couleurs saturées. Le IN1146 vous offre un contraste élevé de 10 000:1, ce qui vous garantit des couleurs vives et la restitution des petits détails et des subtiles différences de couleurs. Même vos schémas les plus ennuyeux vont crever l'écran.

3 modes de présentation

Le IN1146 vous propose trois façons simples de vous connecter. Vous pouvez présenter depuis votre PC via un câble HDMI ou VGA. Ou laisser tomber le câble, et utiliser une connexion sans fils entre votre portable et un adaptateur USB Wi-Fi en option. Ou être encore plus dynamique en laissant carrément tomber le portable et faire vos présentations PowerPoint, documents word, photos, vidéos et autres depuis une clef USB ou une carte SD.



Fonctionnement ultra-simple

Lorsque vous faites une présentation, vous n'avez pas à vous focaliser sur votre projecteur. Le IN1146 est toujours prêt, tout simplement. Il n'a même pas besoin de préchauffage : il s'allume immédiatement lorsque vous le mettez en marche. Et la correction en trapèze automatique maintient l'image carrée quelle que soit la situation.



Correction en trapèze automatique

Caractéristiques techniques*

IN1146

Résolution native	WXGA (1280 × 800)
Technologie	DLP avec source de lumière à LED
Luminosité	1000 lumens
Rapport de contraste	10,000:1
Rapport d'aspect	16:10 en natif, compatible 16:9 et 4:3
Entrées	HDMI, VGA, USB type A (utilisation sans PC, sans fil en option), Carte SD (stockage), entrée 3,5 mm vidéo composite / stéréo
Sorties	Sortie son 3,5 mm
Type de fichiers (via USB ou carte SD)	Vidéo : AVI, MKV, TS, DAT, VOB, MPG, MPEG, MOV, MP4, 3GP, RM, RMVB, WMV. Photo : JPEG, JPG, BMP. Document : DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XLSX, PDF. Musique : MP3, WMA, OSG, WAV, AAC
Distance de projection	0,6 - 5,4 m
Grossissement	1.4:1
Largeur d'image	0,5 - 4,6 m (16:10 en natif)
Zoom numérique	1.7:1
Correction en trapèze	verticale ± 40°
Compatibilité vidéo	SDTV (NTSC, NTSC 4.43, PAL / M / N, SECAM, PAL60", 480i/p, 576i/p), HD (720p, 1080i)
Syncho horizontale	30.5 - 91.1 KHz
Syncho verticale	50 - 85 Hz
Poids du projecteur	0.8 kg
Dimensions du projecteur - L×P×H	175 × 138 × 44.5 mm
Poids emballé	2 kg
Dimensions emballé - L×P×H	330 × 220 × 110 mm
Haut-parleur	2 W × 2
Durée de vie des LED	30 000 heures
Consommation	90 W (typique), < 0,5 W (veille)
Bruit audible	32 dBa typiques, 34 dBa maximum
Alimentation	100V – 240V, 50 - 60 Hz (85 W)
Température de fonctionnement	0 - 40 °C max
Altitude de fonctionnement	0 - 2286 m à 40 °C / 2286 - 3048 m à 35 °C
Humidité de fonctionnement	10 - 85 % d'humidité sans condensation
Accessoires standards	Câble VGA, sacoche de transport, alimentation secteur, Télécommande (sans batteries), documentation
Certifications de sécurité	FCC (USA/Canada), CE (Europe), CB
Langues des menus affichés à l'écran	Anglais, français, allemand, espagnol, italien, portugais, russe, suédois, néerlandais

Accessoires en option

Module USB sans fil (SP-WIFIUSB-2)
Télécommande de présentation RF avec récepteur USB (HW-PRESENTER-2)
Câble de sécurité (SEC-LOCK-01)
Extensions de garantie (PROJ-EW1YR-MC, PROJ-EW2YR-MC)
Câbles et adaptateurs

Garantie

Le projecteur IN1146 est livré avec une garantie standard de deux ans, et une garantie de 90 jours pour les accessoires. Des extensions de garantie sont disponibles.



Télécommande de l'IN1146

LightPro

InFocus

The New Way to Collaborate

www.infocus.com

INFOCUS CORPORATE HEADQUARTERS
13190 SW 68th Parkway
Portland, Oregon 97223-8368, USA
Phone: (1) 503-207-4700
Toll Free: (1) 877-388-8385
Fax: (1) 503-207-1937

* Les caractéristiques du produit, les modalités et les offres sont sujettes à modification à tout moment sans préavis

©2014 InFocus Corporation. Tous droits réservés. InFocus, la nouvelle façon de collaborer InFocus et LightPro sont des marques ou des marques déposées d'InFocus Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. DLP est une marque déposée de Texas Instruments. Toutes les marques déposées sont utilisées avec autorisation ou le sont uniquement à des fins d'identification et sont la propriété de leurs sociétés respectives.
InFocus_IN1146-Datasheet_FR_04APR14.