

Nunca fue tan sencillo

Si su intención es proyectar desde cualquier lugar, el proyector InFocus® LightPro™ IN1146 es la mejor opción.

Con un diseño increíblemente compacto y liviano, este proyector trabaja con una fuente de luz ultraduradera que emite un brillo de 1000 lúmenes. Gracias a su pequeño tamaño, equivalente a un libro de tapa blanda, y a sus escasos 0,8 kg (1,8 lib.) de peso, el modelo IN1146 es fácil de trasladar en su bolso.

Mejor aún es su tecnología sin lámpara, que facilita su mantenimiento (o permite que nos olvidemos de él), con un diodo emisor de luz (LED) que dura hasta 30.000 horas. Puede ir de un lugar a otro, de presentación en presentación, sin necesidad de preocuparse de su proyector.



¿Por qué el proyector IN1146 representa la mejor opción?

- Fuente de luz LED que dura 30.000 horas.
- Sólo pesa 0,8 kg (1,8 libras).
- Resolución de pantalla panorámica WXGA (1280 x 800).
- Excelente conectividad:
 - Entradas HDMI y VGA.
 - Presentación PC-less mediante unidad USB o tarjeta SD.
 - Opcional: conectividad USB inalámbrica.
- Asombrosa calidad y contraste de pantalla.
- Corrección trapezoidal automática.
- Altavoces incorporados.



Conectividad

HDMI	USB Tipo A
VGA	3Entrada de audio estéreo/video compuesto de 3.5 mm
Ranura para tarjeta SD	3.5 mm audio out

Luz sin lámpara, de gran duración

¿Cuánto dura, realmente, la fuente de luz del proyector LED IN1146? El LED está diseñado para durar hasta 30.000 horas. Por lo tanto, si usted lo utiliza 4 horas por día, 5 días a la semana, 50 semanas por año, tendrá una duración aproximada de 12 años. Hasta ese momento, no requerirá ningún tipo de mantenimiento: ni siquiera será necesario reemplazar ni limpiar filtros. Otra de las ventajas que este modelo tiene sobre los proyectores convencionales se basa sobre su bajo consumo eléctrico, lo que lo transforma, también, en un dispositivo más "ecológico".



10,000:1

Asombrosa calidad y contraste de pantalla

Los proyectores LED son conocidos por su estabilidad de imagen y colores saturados. Sin embargo, el modelo IN1146 trabaja con un contraste de 10.000:1, lo que le permite destacarse a la hora de proyectar detalles precisos y llenos de vida, con diferencias de color sutiles. Incluso los aburridos gráficos de presentación y su contenido cobran vida en pantalla.

Tres opciones de presentación

HDMI o VGA. Otra opción es olvidarse del cable y conectarse de forma inalámbrica, mediante una computadora portátil, gracias a un adaptador WiFi USB opcional. También, podemos dejar a un lado la computadora portátil y realizar presentaciones de PowerPoint, documentos de Word, imágenes, videos y otros formatos, de forma dinámica, desde un pendrive USB o tarjeta SD.



Funcionamiento ultrasencillo

Al realizar una presentación, no es necesario preocuparse del proyector. El modelo IN1146 está siempre listo. Ni siquiera es necesario calentarlo: sólo basta con encenderlo. La corrección trapezoidal automática mantiene la imagen en ángulo recto y real, durante la proyección.



Corrección trapezoidal automática

Especificaciones*

IN1146

Resolución nativa	WXGA (1280 × 800)
Tecnología	DLP® con fuente de luz LED
Brillo	1000 lúmenes
Relación de contraste	10,000:1
Relación de aspecto	16:10 nativa, compatible con 16:9 y 4:3
Conexiones de entrada	HDMI, VGA, USB Tipo A (presentaciones PC-less, opción inalámbrica), ranura para tarjeta SD (almacenamiento), entrada de audio estéreo/video compuesto de 3.5 mm
Conexiones de salida	Salida de audio de 3.5mm
Tipos de archivo admitidos (por unidad USB o tarjeta SD)	Vídeo: AVI, MKV, TS, DAT, VOB, MPG, MPEG, MOV, MP4, 3GP, RM, RMVB, WMV. Imagen: JPEG, JPG, BMP. Documento: DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XLSX, PDF. Audio: MP3, WMA, OSG, WAV, AAC
Alcance	23,6" - 213" (0,6 m - 5,4 m)
Relación de alcance	1.4:1
Anchura de imagen	20" - 180" (nativa 16:10)
Relación de zoom digital	1.7:1
Corrección trapezoidal	± 40° vertical
Compatibilidad de video	SDTV (NTSC, NTSC 4.43, PAL / M / N, SECAM, PAL60", 480i/p, 576i/p), HD (720p, 1080i)
Rango H~Synch	30.5 - 91.1 KHz
Rango V~Synch	50 - 85 Hz
Peso del producto	1,8 lib. (0,8 kg)
Dimensiones del producto: Anc. x Prof. x Alt.	6,9" × 5,4" × 1,8" (175 mm × 138 mm × 44,5 mm)
Peso de embalaje	4,5 lib. (2 kg)
Dimensiones de embalaje: Anc. x Prof. x Alt.	13" × 8,7" × 4,3" (330 mm × 220 mm × 110 mm)
Altavoz	2 W × 2
Vida útil del LED	30.000 horas
Consumo eléctrico	90 W (normal), < 0,5 W (standby)
Ruido audible	32 dBa (normal), 34 dBa (máximo)
Rango de alimentación	100 V - 240 V @ 50-60 Hz (85 W)
Temperatura de funcionamiento	32° F - 104° F (0° C - 40° C) máx.
Altitud de funcionamiento	0 - 7500 pies @ 104° F / 7500 -10.000 pies
Humedad de funcionamiento	10~85 % RH cuando no está condensado
Accesorios incluidos	Cable VGA, bolso de traslado, adaptador de corriente de CA, control remoto (no incluye baterías), documentación
Certificados de seguridad	FCC (EUA/Canadá), CE (Europa) y CB
Idiomas en pantalla	Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Portugués Ruso, Sueco, Neerlandés

Accesorios opcionales

Módulo USB inalámbrico (SP-WIFIUSB-2)
Control remoto RF para presentador, con receptor USB (HW-PRESENTER-2)
Bloqueo de seguridad (SEC-LOCK-01)
Garantías extendidas (PROJ-EW1YR-MC, PROJ-EW2YR-MC)
Cables y adaptadores
Pantallas de proyección

Garantía

El proyector IN1146 incluye una garantía estándar de fábrica de 1 año y una garantía de 90 días para los accesorios. Programas de garantía extendida disponibles.



Control remoto IN1146

LightPro

InFocus

The New Way to Collaborate

* Las especificaciones, los términos y las ofertas de los productos están sujetos a cambios, sin previo aviso.

©2014 InFocus Corporation. Todos los derechos reservados. InFocus, InFocus The New Way to Collaborate y LightPro son marcas comerciales o marcas registradas de InFocus Corporation, en los Estados Unidos y en otros países. DLP es una marca registrada de Texas Instruments. Todas las marcas comerciales se utilizan con su debida autorización o sólo con fines de identificación, y son propiedad de sus respectivas empresas. InFocus-IN1146-Datasheet-LA_04APR14.

www.infocus.com

INFOCUS CORPORATE HEADQUARTERS
13190 SW 68th Parkway
Portland, Oregon 97223-8368, USA
Phone: (1) 503-207-4700
Toll Free: (1) 877-388-8385
Fax: (1) 503-207-1937