

# IN5148HD

## Proyector para Espacios Amplios, de Alto Desempeño

Número: IN5148HD

Cautive a su audiencia con el proyector para espacios amplios IN5148HD, de alto brillo, con una resolución HD y una instalación flexible.

### Características & Tecnologías Clave

- Nítida resolución HD 1080p para presentaciones detalladas
- 5,000 lúmenes que muestran imágenes claras y brillantes bajo cualquier luz.
- Gran alcance de 1.49-3.02 que brinda una flexibilidad para instalarlo a varias distancias, y ajustar el tamaño de la imagen.
- Zoom motorizado, enfoque y desplazamiento del objetivo horizontal y vertical.
- Airplay, Miracast y Chrome con Tecnología LightCast.
- Certificado HDBaseT para una mayor interoperabilidad.



### Instálelo Donde Lo Necesite

El proyector IN5148HD se ajusta a aproximadamente el 90% de los espacios amplios gracias a su flexible gran alcance de 1.49-3.02 y su zoom 2:1. Brinda, indudablemente, una imagen de alta resolución excepcional en el tamaño que lo necesita. No debe cambiar los lentes - ni enfocarlos, aplicarles zoom u otras configuraciones, pues ya vienen motorizados.

### Alto Brillo HD

Imágenes detalladas, claras que mejorarán sus presentaciones. El IN5148HD no lo decepcionará gracias a sus 5,000 lúmenes y su resolución 1080p en alta definición. Sus presentaciones se verán tan bien en la pantalla como lo hacen en el monitor de su computadora, incluso con las luces encendidas.

### Bien Conectado

La Certificación HDBaseT agrega aún más flexibilidad a la instalación. Con un cable LAN, su proyector puede tener señal de audio y video digital en HD, Ethernet 100BaseT, USB 2.0 y varias señales de control desde un dispositivo HDBaseT.

#### IN5148HD

1080p (1920 x 1080)  
5,000 lúmenes  
Alcance de 1.49-3.02



### Colaboración con Dispositivos LightCast Inalámbricos

Utilice la LightCast Key (vendida por separado) para desbloquear la capacidad incorporada de proyectar, de forma inalámbrica, el contenido de tu dispositivo Apple, Windows o Chrome utilizando AirPlay, Miracast, o Chrome. LightCast también le brinda a su proyector un navegador para internet browser\*\* y una pizarra digital.\*\*



# Especificaciones\*

Proyector	IN5148HD
Resolución Nativa	1080p (1920x1080)
Brillo (Eco/Alto)	4,000 / 5,000 lúmenes
Vida de la Lámpara (Eco/Bajo/Normal)	4,500 horas / 4,000 horas / 3,000 horas
Energía de la Lámpara (Eco/Bajo/Normal)	110w / 292w / 365w
Relación de Contraste	12,000:1
Rueda de Color	6 segmentos, velocidad 2x
Fuentes de Entrada	HDMI 1.4 x 2, VGA x 2, 1 x Composite Video, S-Video, RJ45, RJ45 HDBaseT, 3.5 mm x 2
Fuentes de Salida	Salida de Monitor (VGA), Salida de Audio (3.5 mm)
Compatibilidad Básica con la PC	VGA (640x480), wVGA (854x480), SVGA (800x600), wSVGA (1024x600), XGA (1024x768), wXGA (1280x800), wXGA+ (1440x900), SXGA (1280x1024), wSXGA+ (1680x1050), UXGA (1600x1200), wUXGA (1920x1200)
Compatibilidad sin PC	LightCast Key Opcional (LightCast, Airplay, Miracast), USB Tipo A x2 lector de archivos
Pantalla Inalámbrica	Opcional con LightCast Key
Pizarra Digital **	Opcional con LightCast Key
Navegador de Internet **	Opcional con LightCast Key
Control	RS232, Ethernet RJ45 x2, USB 2.0 Tipo A x2
Memoria Interna	4 GB
Lector de Documentos	Compatible con pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, Notas
Reproductor de Video	Compatible con avi, mpg, mpeg, mov, mp4, 3gr, rm, rmvb
Lector de Imágenes	Compatible con jpg, jpeg, bmp, png
Reproductor de Música	Compatible con mp3, wma, wav, aac
3D	Compatible con contenido 3D desde Blu-ray, decodificadores, servicios de antenas y más (HDMI) a 144Hz. También es compatible con contenido basado en PC configurada a 1080p funcionando a 120Hz. Lentes 3D DLP Link.
Ruido Audible	32 dBa Modo Normal (30 dBa Modo Eco)
Corrección Trapezoidal	± 40° Vertical
Desplazamiento del Objetivo Horizontal	+/-35%
Desplazamiento del Objetivo Vertical	+35% / -130%
Tipo de Lente	Completamente Motorizado
Lente - Relación de Alcance - Índice de Zoom	1.49 - 3.02 / 2.0:1
Número de Colores	1.07 billones
Relación de Aspecto	16:9 (Estándar) / 16:10-4:3 (Compatible)
Frecuencia de Escaneo de Sincronización	Horizontal: 15K - 91 kHz / Vertical: 24 - 120 Hz
Compatibilidad de Video	Estándar: NTSC, NTSC 4.43, PAL / M / N, SECAM; SD: 480i, 480p, 576i; HD: 720p, 1080i, 1080p
Audio	10W - 2x
Dimensiones del Producto - Alt x Anch x Prof	19,3 x 12,4 x 6,6 in / 490 x 314 x 167 mm
Peso del Producto	19,5 lb / 8,6 kg
Dimensiones de Envío - Alt x Anch x Prof	22 x 9,5 x 18 in / 559 x 241 x 457 mm
Peso de Envío	23 lb / 10,4 kg
Altura Máxima	10,000 ft / 3,048 m
Temperatura Operativa,	32 - 104° F / 0 - 40° C
Características de Seguridad	Ranura para bloqueo de seguridad, Barra de Seguridad, PIN de Usuario
Se Envía con - Accesorios	Cable eléctrico, cable VGA cable, instrucciones de seguridad, manual de usuario, control remoto
Garantía (EU - Europe)	2 años (producto), 6 meses (lámpara), 90 días (accesorios)
Idiomas del Menú	24 idiomas (Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Coreano, Noruego, Portugués, Ruso, Chino Simplificado, Español, Chino Tradicional, Sueco, Holandés, Polaco, Turco, Danés, Finlandés, Árabe, Vietnamita, Indonesio, Persa, Checo, Rumano, Húngaro)
Permisos	UL and c-UL (US/Canada), FCC (US/Canada), CE (Europe), CCC+CECP (China), KCC (Korea), IRAM (Argentina), NOM (Mexico), PCT/CU/EAC (Russia), PSB (Singapore), SABS (South Africa), SASO (Saudi Arabia), CB, Nemco/GS, KC

\* Las especificaciones, términos y ofertas del producto están sujetas a cambio en cualquier momento sin aviso previo.

\*\* Se recomienda utilizar un teclado y mouse inalámbrico para el uso del navegador de internet y la pizarra digital.

## Accesorios

Lámpara de Reemplazo (SP-LAMP-096) Soporte para Techo Universal (PRJ-MNT-UNIV)  
Lentes 3D DLP Link por XPAND (X103-EDUX3-R1)  
Control Remoto Presenter 2 RF (HW-PRESENTER-2)  
Garantías Extendidas (PROJ-EW1YR-I, PROJ-EW2YR-I)  
LiteShow 4 (INLITESHOW4)  
Teclado y Mouse Inalámbrico (INA-AIRMSKB)  
LightCast Key (INA-LCKEY2)



LightCast Key desbloquea la proyección, pizarra digital y navegador

