

IN5148HD

Proyector para Espacios Amplios, de Alto Desempeño

Número: IN5148HD

Cautive a su audiencia con el proyector para espacios amplios IN5148HD, de alto brillo, con una resolución HD y una instalación flexible.

Características & Tecnologías Clave

- Nítida resolución HD 1080p para presentaciones detalladas
- 5,000 lúmenes que muestran imágenes claras y brillantes bajo cualquier luz.
- Gran alcance de 1.49-3.02 que brinda una flexibilidad para instalarlo a varias distancias, y ajustar el tamaño de la imagen.
- Zoom motorizado, enfoque y desplazamiento del objetivo horizontal y vertical.
- Airplay, Miracast y Chrome con Tecnología LightCast.
- Certificado HDBaseT para una mayor interoperabilidad.



Instálelo Donde Lo Necesite

El proyector IN5148HD se ajusta a aproximadamente el 90% de los espacios amplios gracias a su flexible gran alcance de 1.49-3.02 y su zoom 2:1. Brinda, indudablemente, una imagen de alta resolución excepcional en el tamaño que lo necesita. No debe cambiar los lentes - ni enfocarlos, aplicarles zoom u otras configuraciones, pues ya vienen motorizados.

Alto Brillo HD

Imágenes detalladas, claras que mejorarán sus presentaciones. El IN5148HD no lo decepcionará gracias a sus 5,000 lúmenes y su resolución 1080p en alta definición. Sus presentaciones se verán tan bien en la pantalla como lo hacen en el monitor de su computadora, incluso con las luces encendidas.

Bien Conectado

La Certificación HDBaseT agrega aún más flexibilidad a la instalación. Con un cable LAN, su proyector puede tener señal de audio y video digital en HD, Ethernet 100BaseT, USB 2.0 y varias señales de control desde un dispositivo HDBaseT.

IN5148HD

1080p (1920 x 1080)
5,000 lúmenes
Alcance de 1.49-3.02



Colaboración con Dispositivos LightCast Inalámbricos

Utilice la LightCast Key (vendida por separado) para desbloquear la capacidad incorporada de proyectar, de forma inalámbrica, el contenido de tu dispositivo Apple, Windows o Chrome utilizando AirPlay, Miracast, o Chrome. LightCast también le brinda a su proyector un navegador para internet browser** y una pizarra digital.**



Especificaciones*

| Proyector | IN5148HD |
|--|--|
| Resolución Nativa | 1080p (1920x1080) |
| Brillo (Eco/Alto) | 4,000 / 5,000 lúmenes |
| Vida de la Lámpara (Eco/Bajo/Normal) | 4,500 horas / 4,000 horas / 3,000 horas |
| Energía de la Lámpara (Eco/Bajo/Normal) | 110w / 292w / 365w |
| Relación de Contraste | 12,000:1 |
| Rueda de Color | 6 segmentos, velocidad 2x |
| Fuentes de Entrada | HDMI 1.4 x 2, VGA x 2, 1 x Composite Video, S-Video, RJ45, RJ45 HDBaseT, 3.5 mm x 2 |
| Fuentes de Salida | Salida de Monitor (VGA), Salida de Audio (3.5 mm) |
| Compatibilidad Básica con la PC | VGA (640x480), wVGA (854x480), SVGA (800x600), wSVGA (1024x600), XGA (1024x768), wXGA (1280x800), wXGA+ (1440x900), SXGA (1280x1024), wSXGA+ (1680x1050), UXGA (1600x1200), wUXGA (1920x1200) |
| Compatibilidad sin PC | LightCast Key Opcional (LightCast, Airplay, Miracast), USB Tipo A x2 lector de archivos |
| Pantalla Inalámbrica | Opcional con LightCast Key |
| Pizarra Digital ** | Opcional con LightCast Key |
| Navegador de Internet ** | Opcional con LightCast Key |
| Control | RS232, Ethernet RJ45 x2, USB 2.0 Tipo A x2 |
| Memoria Interna | 4 GB |
| Lector de Documentos | Compatible con pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, Notas |
| Reproductor de Video | Compatible con avi, mpg, mpeg, mov, mp4, 3gr, rm, rmvb |
| Lector de Imágenes | Compatible con jpg, jpeg, bmp, png |
| Reproductor de Música | Compatible con mp3, wma, wav, aac |
| 3D | Compatible con contenido 3D desde Blu-ray, decodificadores, servicios de antenas y más (HDMI) a 144Hz. También es compatible con contenido basado en PC configurada a 1080p funcionando a 120Hz. Lentes 3D DLP Link. |
| Ruido Audible | 32 dBa Modo Normal (30 dBa Modo Eco) |
| Corrección Trapezoidal | ± 40° Vertical |
| Desplazamiento del Objetivo Horizontal | +/-35% |
| Desplazamiento del Objetivo Vertical | +35% / -130% |
| Tipo de Lente | Completamente Motorizado |
| Lente - Relación de Alcance - Índice de Zoom | 1.49 - 3.02 / 2.0:1 |
| Número de Colores | 1.07 billones |
| Relación de Aspecto | 16:9 (Estándar) / 16:10-4:3 (Compatible) |
| Frecuencia de Escaneo de Sincronización | Horizontal: 15K - 91 kHz / Vertical: 24 - 120 Hz |
| Compatibilidad de Video | Estándar: NTSC, NTSC 4.43, PAL / M / N, SECAM; SD: 480i, 480p, 576i; HD: 720p, 1080i, 1080p |
| Audio | 10W - 2x |
| Dimensiones del Producto - Alt x Anch x Prof | 19,3 x 12,4 x 6,6 in / 490 x 314 x 167 mm |
| Peso del Producto | 19,5 lb / 8,6 kg |
| Dimensiones de Envío - Alt x Anch x Prof | 22 x 9,5 x 18 in / 559 x 241 x 457 mm |
| Peso de Envío | 23 lb / 10,4 kg |
| Altura Máxima | 10,000 ft / 3,048 m |
| Temperatura Operativa, | 32 - 104° F / 0 - 40° C |
| Características de Seguridad | Ranura para bloqueo de seguridad, Barra de Seguridad, PIN de Usuario |
| Se Envía con - Accesorios | Cable eléctrico, cable VGA cable, instrucciones de seguridad, manual de usuario, control remoto |
| Garantía | 1 año (producto), 6 meses (lámpara), 90 días (accesorios) |
| Idiomas del Menú | 24 idiomas (Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Coreano, Noruego, Portugués, Ruso, Chino Simplificado, Español, Chino Tradicional, Sueco, Holandés, Polaco, Turco, Danés, Finlandés, Árabe, Vietnamita, Indonesio, Persa, Checo, Rumano, Húngaro) |
| Permisos | UL and c-UL (US/Canada), FCC (US/Canada), CE (Europe), CCC+CECP (China), KCC (Korea), IRAM (Argentina), NOM (Mexico), PCT/CU/EAC (Russia), PSB (Singapore), SABS (South Africa), SASO (Saudi Arabia), CB, Nemco/GS, KC |

* Las especificaciones, términos y ofertas del producto están sujetas a cambio en cualquier momento sin aviso previo.

** Se recomienda utilizar un teclado y mouse inalámbrico para el uso del navegador de internet y la pizarra digital.

Accesorios

Lámpara de Reemplazo (SP-LAMP-096) Soporte para Techo Universal (PRJ-MNT-UNIV)
Lentes 3D DLP Link por XPAND (X103-EDUX3-R1)
Control Remoto Presenter 2 RF (HW-PRESENTER-2)
Garantías Extendidas (PROJ-EW1YR-I, PROJ-EW2YR-I)
LiteShow 4 (INLITESHOW4)
Teclado y Mouse Inalámbrico (INA-AIRMSKB)
LightCast Key (INA-LCKEY2)



LightCast Key desbloquea la proyección, pizarra digital y navegador

