

Série IN3140

Projecteurs réseau 3D professionnels

Article : IN3144, IN3146, IN3148HD

Les projecteurs de la série IN3140, dotés d'une luminosité et d'une connectivité exceptionnelles, offrent un niveau de performance supérieur pour votre salle de réunion ou salle de classe à un prix adapté à votre budget. Bénéficiez d'une qualité d'image incroyable et d'une lecture vidéo fluide grâce aux deux ports HDMI.

Gérez facilement les projecteurs de la série IN3140 sur votre réseau et installez-les facilement avec les systèmes de gestion de salle AMX et Crestron.



Pourquoi opter pour la série IN3140 ?

- Résolution native jusqu'à 1080p (1920 x 1080)
- 5000 lumens
- Zoom optique 1,5x
- Prise en charge de la 3D pour Blu-ray, etc.
- Haut-parleur 10 W
- 2 x HDMI (V1.4a), 2 x VGA, et bien plus encore
- Surveillance du réseau

Haute connectivité

Les projecteurs de la série IN3140 incluent de nombreuses options de connectivité, y compris deux ports HDMI et de multiples ports audio. Projetez depuis des PC, des Mac, des sources vidéo, des tablettes et des smartphones.

3D immersive

La série IN3140 intègre la technologie 3D Triple Flash et prend en charge de nombreux formats de 3D, y compris HDMI, Blu-ray, diffusion en 3D, jeux vidéo et connectivité PC NVIDIA 3DTV. Affichage de la 3D en Full HD 1080p via HDMI. Compatible avec les lunettes 3D 144 Hz DLP Link™.

IN3144	IN3146	IN3148HD
XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)	1080p (1920 x 1080)
5 000 lumens	5 000 lumens	5 000 lumens
Rapport de projection : 1.83 - 2.75	Rapport de projection : 1.46 - 2.20	Rapport de projection : 1.46 - 2.20



Connectivité

2 x HDMI (V1.4a)	Audio (G/D) RCA	Sortie VGA
2 x VGA	RS232, RJ45	Déclencheur d'écran
Vidéo composite	Mini USB (pour maintenance)	12 V 3,5 mm
S-vidéo	Microphone 3,5 mm	USB-A 5 V 1,5 A
3,5 mm entrée		Sortie 3,5 mm

Qualité d'image impressionnante

Avec une luminosité de 5000 lumens, un fort contraste, une roue chromatique de six segments et un imageur DLP BrilliantColor™, la série IN3140 projette de grandes images brillantes et chatoyantes, que la salle soit éclairée ou les rideaux ouverts. Le rapport de zoom de 1.5/1 et le rapport de projection élevé permettent à ces projecteurs de fonctionner dans des salles très différentes.

Support sur réseau et commande numérique

Gérez votre projecteur à distance à partir d'un seul ordinateur via votre réseau existant grâce au logiciel ProjectorNet 4.0 gratuit d'InFocus. Crestron Roomview vous permet de commander intuitivement et instantanément votre projecteur sans processeur central ou programmation personnalisée. AMX Device Discovery permet à un contrôleur AMX de détecter de manière dynamique le projecteur et de le configurer pour le commander à distance.

	IN3144	IN3146	IN3148HD
Résolution native	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)	1080p (1920 x 1080)
Technologie d'affichage	DLP 0.55 pouces S450	DLP 0.65 pouces S450	DLP 0.65 pouces S600
Puissance de la lampe	310 W (en mode normal), 245 W (en mode éco), 93 W (mode dynamique)		
Durée de vie de la lampe**	3 500 heures (en mode normal), 4 500 heures (en mode éco), 6 000 heures (mode dynamique)		
Luminosité	5 000 lumens en mode normal (4 000 lumens en mode éco)		
Rapport de contraste	16 000/1		
Format	4/3 natif, avec prise en charge des formats 16/10, 16/9, 2.35/1	16/10 natif, avec prise en charge des formats 4/3, 16/9, 2.35/1	16/9 natif, avec prise en charge des formats 4/3, 16/10, 2.35/1
Projectionsobjektiv (F-Stop)	2.42 ~ 2.97		
Cercle chromatique	6 segments		
Type d'objectif	Manuel zoom et mise au point		
Distance de projection	1,2 m - 10,0 m		
Objectif - Rapport de projection - Rapport de zoom	1.83 - 2.75 1.5/1	1.46 - 2.20 1.5/1	
Taille de l'image	54.6 ~ 685 cm / 21.5 ~ 270"	64.3 ~ 807 cm / 25.3 ~ 318"	
Projection de décalage	14 %	11 %	15 %
Décalage de l'objectif	± 40° vertical		
Sources d'entrée	2 xHDMI (v1.4a), 2 x VGA, vidéo composite, S-vidéo, 3,5 mm entrée, RCA L/R audio, USB mini (pour maintenance), microphone 3,5 mm		
Sources de sortie	Sortie moniteur (VGA), déclencheur d'écran 12 V 3,5 mm, USB-A 5 V 1,5 A, sortie 3,5 mm		
Contrôle	RS232, RJ45,		
Compatibilité vidéo	Standard (NTSC, NTSC 4.43, PAL / M / N, SECAM), SD (480i, 480p, 576i, 576p), HD (720p, 1080i, 1080p)		
Synchronisation fréquence de balayage	horizontal : 15K ~ 91.4K Hz vertical : 24 ~ 30Hz, 47 ~ 120 Hz		
Consommation d'énergie (Dynamique / Éco / Normal)	93 W ~ 410 W / 320 W / 410 W		
Bruit audible	30 dB en mode éco		
Température de fonctionnement	5 - 40 °C		
Des conditions de fonctionnement	762 m ~ 1524 m - 35 °C (max.) 1426 m ~ 3048 m - 25 °C (max.)		
Haut-parleurs	10 W mono		
Dimensions du produit L x l x H	314 mm x 216 mm x 126 mm		
Poids du produit	3,1 kg		
Dimensions à l'expédition L x l x H	391,2 x 368,3 x 208,3 mm		
Poids à l'expédition	4,7 kg		
Expédition avec - Accessoires	Manuel d'utilisation (CD), guide de démarrage rapide, carte de sécurité / d'enregistrement, câble VGA, cordon d'alimentation régional, télécommande (sans piles)		
Langues du menu	Anglais, français, allemand, espagnol, italien, norvégien, néerlandais, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, suédois, russe, finlandais, polonais, turc, danois, arabe, indonésien, persan, portugais, vietnamien, tchèque, hongrois		

* Les caractéristiques techniques du produit, les conditions et les offres sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis.

** La durée de vie réelle de la lampe dépend de l'environnement ambiant et de l'usage du projecteur. Les conditions pouvant affecter la durée de vie de la lampe comprennent la température, l'altitude et la commutation rapide entre les modes marche et arrêt.

Accessoires en option :

Lampe de rechange : (SP-LAMP-098)
 Support plafond universel : (PRJ-MNT-UNIV)
 Adaptateur sans fil LiteShow 4 DB+ : (INLITESHOW4DB+)
 Extensions de garantie : (EPW-PJM1, EPW-PJM2)
 Lunettes 3D DLP Link de la marque : (X103-EDUX3-R1)

