

RealCam PTZ Camera

InFocus
Collaboration That Works

Lassen Sie Ihr gesamtes Publikum in der ersten Reihe sitzen

Artikel-Nr.: INA-PTZ-3

Fügen Sie die professionelle HD Schwenk-/Neige-/Zoom-Kamera RealCam von InFocus zu Ihrem Mondopad (oder jedem beliebigen anderen PC) hinzu, um ein Videokonferenzerlebnis der Extraklasse zu erzielen.

Die Full HD Weitwinkel-Videokamera RealCam bietet gestochen scharfe, detailreiche Full HD-1080p-Videoübertragung bei vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Bereichern Sie Anwendungen wie Microsoft Lync, Skype und GoToMeeting um eine absolut perfekte Videoqualität.

Sie können die Kamera direkt an Ihr Mondopad oder einen anderen PC mit USB 3.0 oder HDMI anschließen und benötigen dazu kein separates Erfassungsgerät.



- Echte 1080p-HD-Auflösung
- Schwenk-, Neige- und Zoom-Funktion (Pan, Tilt, Zoom)
- Integriertes 72,5° Weitwinkelobjektiv
- USB 3.0 Ultra-High-Speed-Schnittstelle
- H.265-Unterstützung ermöglicht Full-HD-Bilder bei extrem geringer Bandbreite
- 12-fach optischer Zoom und 32-fach Digitalzoom
- Benützen Sie jeden PC mit beliebiger Software oder OS über USB
- Schwenkwinkel von -170° bis +170°
- Neigungswinkel von -30° bis +90°

Umfassende Reichweite, flexible Steuerung, lebendige Bilder

Geräuscharme Schwenk- und Neige-Funktion, die einen weiten Bereich abdeckt – ideal wenn große Räume erfasst und gleichzeitig Blickkontakt gehalten werden sollen.

255 voreingestellte Kamerapositionen bieten einen schnellen und bequemen Zugriff auf Ihre bevorzugten Einstellungen, z. B. für Schwenken, Neigen, Zoomen, Fokussieren, Belichtung und Weißabgleich.

Vielfältige Anschlussmöglichkeiten. Dank HDMI, USB 3.0 und Network Stream passt sich die Kamera den meisten Bedürfnissen an. Darüber hinaus kann die RealCam Daten an mehrere Personen gleichzeitig verschicken (Multicast).

Steuerung von Netzwerken mit RS232-, RS485- oder USB UVC-Kompatibilität.



Technische Daten*

Videosystem	HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25 SD: 480i, 576i
Bildgerät	1/2,7-Zoll CMOS-Sensor, 2,07 Millionen effektive Pixel
Scanmodus	Progressiv
Objektiv	f = 3,5 to 42,3 mm, F1,8 to F2,8
Zoom	12x optisch, 32x Digital
Mindestbeleuchtung	0.05 Lux bei (F1.8, AGC EIN)
Verschlusszeit	1/30 bis 1/10000 Sek.
Weißabgleich	Automatisch, Innen, Außen, Schnappschuss, Manuell
Gegenlichtkompensation	Unterstützt
Digitale Rauschunterdrückung	2D & 3D
Video S/R	≥ 55 dB
Horizontaler Bildwinkel	72,5° bis 6,9°
Vertikaler Bildwinkel	44,8° bis 3,9°
Horizontaler Rotationsbereich	± 170°
Vertikaler Rotationsbereich	-30° bis +90°
Schwenk-Geschwindigkeitsbereich	1,7° bis 100°/Sek.
Neige-Geschwindigkeitsbereich	1,7° bis 69,9°/Sek.
Flip-Funktion (horizontal, vertikal)	Unterstützt
Standbild	Unterstützt
Anzahl der Kamerapositionen	255 (voreingestellt)
Voreinstellungsgenauigkeit	0,1°

USB 3.0-Funktionen

Betriebssystem	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X, Linux
Farbsystem	YUV 4:2:2
Videoformate	USB3.0 : 1080p/60, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25 USB2.0 : 960x540p/30, 960x540p/25, 640x360p/60, 640x360p/50, 1280x720p/25
USB-Videokommunikationsprotokoll	UVC1.0
UVC PTZ	Unterstützt

IPC-Funktionen

Videokomprimierung	H.265/H.264/MJPEG
Videoübertragung	Main-Stream, Sub-Stream
Main-Stream-Auflösung	1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 576
Sub-Stream-Auflösung	720 x 576, 720 x 480, 320 x 240
Video-Bitrate	128 kbit/s–8192 kbit/s
Bitrate-Typ	Variable Rate, feste Rate
Frame-Rate	50 Hz: 1 fps–50 fps, 60 Hz: 1 fps–60 fps, 720p: 120 fps, 640 x 480p: 240 fps
Audio Compression	AAC
Audiokomprimierung	96 kbit/s, 128 kbit/s, 256 kbit/s
Protokollunterstützung	TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, Multicast, etc.

Eingangs-/Ausgangsschnittstelle

HD-Ausgang	1 x HDMI: Version 1.3
SD-Ausgang	1 x CVBS: RCA-Buchse, 1Vp-p, 75
Netzwerkschnittstelle	1 x RJ45: 10/100/1000M Adaptive Ethernet-Anschlüsse
Audio-Eingang	1-Ch: 3,5 mm Audioschnittstelle, Line In
USB	1 x USB3.0: Typ B-Buchse 1 x USB2.0: Typ A-Buchse
Steuerungseingang/-ausgang	1 x RS-232: 8 Pin Mini-DIN, Maximale Distanz: 30 m, Protokoll: VISCA/Pelco-D/Pelco-P 1 x RS-232 OUT: 8 Pin Mini-DIN, Maximale Distanz: 30 m, Protokoll: ausschließlich Verwendung von VISCA-Netzwerk 1 x RS-485: 2 Pin Phoenix-Anschluss, Maximale Distanz: 1200 m, Protokoll: VISCA/Pelco-D/Pelco-P
Stromanschluss	JEITA-Typ (DC IN 12V)

Funktionspezifikationen

Stromversorgung	12 V DC
Aktueller Verbrauch	1.0A (Max)
Betriebstemperatur	5°C ~ 40°C
Lagertemperatur	20°C ~ 60°C
Stromverbrauch	12W (Max)
Produktabmessungen (B x T x H)	169 mm x 142 mm x 164 mm
Produktgewicht	1,35 kg

* Die technischen Daten, Bedingungen und Angebote unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung.



INA-PTZ-3

Kompatibel mit allen führenden Videoplattformen

(bis zu 1080p, sofern vom jeweiligen Dienst unterstützt), einschließlich Microsoft Skype für Business Adobe Connect, Citrix GoToMeeting, LifeSize ClearSea, Avistar C3, Cisco Jabber, Skype, Polycom Real Presence Desktop, Radvision Scopia Desktop und Google Hangout.

Funktioniert auch mit InFocus Mondopad, 121, BigConnect und ConX..



www.infocus.de
InFocus International B.V.
Niederlassung München
Maximilianstrasse 13 | 3. OG
80539 Munich | Germany
Phone +49 89 416 1562-50
Fax +49 89 416 1562-59
© Copyright 2016 InFocus Corporation.
Alle Rechte vorbehalten.