

Caméra PTZ RealCam

InFocus
Collaboration That Works

Organisez des visioconférences en haute définition

Référence : INA-PTZ-3

Ajoutez la caméra HD RealCam PTZ de qualité professionnelle d'InFocus à votre Mondopad (ou à tout autre PC) pour réussir vos réunions en vidéoconférence.

La RealCam, qui présente une caméra vidéo grand angle full HD, offre de véritables images en full HD 1080p finement détaillées pour rendre précisément tout ce que vous souhaitez montrer.

Donnez vie à des applications telles que Microsoft Lync, Skype ou GoToMeeting avec une qualité vidéo réaliste.

Branchez la caméra directement sur un Mondopad ou un autre PC sans autre périphérique : vous n'avez pas besoin d'installer un autre périphérique USB spécial.



- Véritable résolution 1080p haute définition
- Contrôle du panoramique, de l'inclinaison et du zoom (Pan, Tilt, Zoom)
- Objectif grand angle 72,5 degrés intégré
- USB 3.0 interface ultra-haute vitesse
- Support H.265 permet des images Full HD à ultra-faible bande passante
- zoom optique 12x et 32x zoom numérique
- Utilisation fluide avec tous les logiciels fonctionnant sous n'importe quel système d'exploitation ou OS via USB
- Angle panoramique de - 170 ° à + 170 °
- Angle d'inclinaison de - 30 ° à + 90 °

Large portée, contrôle flexible et images vives

Les mouvements panoramiques et d'inclinaison silencieux couvrent un grand angle de vue : idéal pour filmer des plans larges lors de face-à-face cruciaux.

255 positions prédéfinies permettent un accès rapide et facile aux paramètres les plus utilisés pour le panoramique, l'inclinaison, le zoom, la position de mise au point, le mode d'exposition et le mode de balance des blancs.

De nombreuses options de connexion à votre appareil. Grâce à son port HDI et USB 3.0 ainsi qu'au flux réseau, cette caméra peut répondre à la plupart de vos besoins. La RealCam peut en outre transmettre à tous les participants simultanément en multicast.

Gardez le contrôle sur votre réseau avec la compatibilité RS232, RS485 ou USB UVC.



Caractéristiques*

Système vidéo	HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25 SD: 480i, 576i
Capteur d'images Pixels effectifs	CMOS de type 1/2,7 pouces 2,07 millions de pixels effectifs
Mode de balayage	progressif
Objectif	f = 3,5 to 42,3 mm, F1,8 to F2,8
Zoom	12x optique, numérique 32x
Illumination minimum	0.05 Lux à (F1.8, AGC ON)
Obturation	1/30 à 1/10000 Sek.
Balance des blancs	automatique, intérieur, extérieur, en un clic, manuelle
Assistant de compensation de contre-jour	supports
Réduction du bruit numérique	2D & 3D
Rapport S/B	≥ 55 dB
Angle de vue horizontal	72,5° à 6,9°
Angle de vue vertical	44,8° à 3,9°
Amplitude de rotation horizontale	± 170°
Amplitude de rotation verticale	-30° à +90°
Vitesse panoramique	1,7° à 100°/Sek.
Vitesse inclinaison	1,7° à 69,9°/Sek.
Flip H/V	supports
Arrêt sur image	supports
Nombre de positions prédéfinies	255 (prédéfinies)
Précision des positions prédéfinies	0,1°
Port USB 3.0 intégré	
Système d'exploitation	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X, Linux
Système chromatique	YUV 4:2:2
Formats vidéo	USB3.0 : 1080p/60, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25 USB2.0 : 960x540p/30, 960x540p/25, 640x360p/60, 640x360p/50, 1280x720p/25
Protocole de communication vidéo USB	UVC1.0
UVC PTZ	supports
Caractéristiques IPC	
Compression vidéo	H.265/H.264/MJPEG
Flux vidéo	Flux principal, sous flux
Résolution du flux principal	1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 576
Résolution du sous flux	720 x 576, 720 x 480, 320 x 240
Débit binaire vidéo	128 kbit/s ~ 8192 kbit/s
Type de débit binaire	Débit variable ou constant
Fréquence d'images	50 Hz : 1 ips ~ 50 ips, 60 Hz : 1 ips ~ 60 ips, 720p : 120 ips, 640 x 480p : 240 ips
Compression audio	AAC
Débit binaire audio	96 kbit/s, 128 kbit/s, 256 kbit/s
Protocoles de soutien	TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, Multicast, etc.
Interface d'entrée/sortie	
Sortie HD	1 x HDMI : Version 1.3
Sortie SD	1 x CVBS : jack RCA, 1Vp-p, 75
Interface réseau	1 x RJ45 : 10/100/1000M ports Ethernet adaptatifs
Entrée audio	1 canal : 3,5 mm Interface audio, entrée ligne
USB	1 x USB 3.0 : Jack femelle de type B 1 x USB 2.0 : Jack femelle de type A
Entrée/sortie du signal de contrôle	1 x RS-232 : mini DIN 8 broches, Distance max. : 30 m, Protocole : VISCA/Pelco-D/Pelco-P 1 x RS-232 DÉACTIVÉ : mini DIN 8 broches, Distance max. : 30 m, Protocole : VISCA, uniquement en réseau 1 x RS-485 : connecteur Phoenix 2 broches, Distance max. : 1200 m, Protocole : VISCA/Pelco-D/Pelco-P
Connecteur d'alimentation	type JEITA (CC IN 12 V)
Spécifications fonctionnelles	
Source de courant	12 V DC
Consommation de courant	1.0A (Max)
Température de fonctionnement	5°C ~ 40°C
Température de stockage	20°C ~ 60°C
Consommation électrique	12W (Max)
Dimensions du produit (L x l x H)	169 mm x 142 mm x 164 mm
Poids du produit	1,35 kg

* Les caractéristiques techniques du produit, les conditions et les offres sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis..



INA-PTZ-3

Compatible avec les principales plateformes vidéo

(jusqu'à 1080p si autorisé par ce service) telles que Microsoft Skype pour Business Adobe Connect, Citrix GoToMeeting, LifeSize ClearSea, Avistar C3, Cisco Jabber, Skype, Polycom Real Presence Desktop, Radvision Scopia Desktop et Google Hangout.

Fonctionne également avec InFocus Mondopad, 121, Big Connect et ConX..



www.infocus.com

InFocus

10, avenue de la créativité

59650 Villeneuve d'Ascq | France

Phone +33 (0) 9 72 45 46 85

SIP/Video 8420@infocus.net

france@infocus.info

© Copyright 2016 InFocus Corporation.

Tous les droits sont réservés.